Thermometer testo 108

Wasserdichtes (IP67) Temperaturmessgerät mit Fühler. HACCP und EN 13485 konform. Messbereich -50° bis +300°C. Durch Softcase vor Wasser, Verschmutzung und Stoßschäden geschützt. Einfache Bedienung und Handhabung. Schnelles und präzises Messen. Großes Display. Kalibrier-Protokoll. Inkl. 3 x AAA Batterien. VPE 1.

115,00

Art.-Nr.	€/St.
104600	115,00

Infrarot- und Einstech-Thermometer

Messbereich: -50° bis +250°C, Infrarot-/Einstech-Thermometer, klappbar, Kalibrier-Protokoll, 2-Punkt-Laser, HACCP-konform. Inkl. Batterien. Das ideale Messgerät für die Warenannahme und Speisenausgabe. VPE 1.

Wir messen es. testo

139,00

Art.-Nr.	€/St.
104620	139,00

Thermometer testo 106

5-tlg. Set. Für den harten Einsatz. Bestehend aus: Universellem Kern-Thermometer, wasserdichter TopSafe-Schutzhülle, Halte-Clip für den Gürtel, Fühler-Schutzkappe und Lithium Batterie (2032). Messbereich -50 bis +275°C. Kalibrier-Protokoll im Lieferumfang enthalten. VPE 1.

- klein und handlich, immer dabei
- wasserdichte Schutzhülle, spülmaschinenfest
- schnelle und robuste Messspitze
- kaum sichtbare Einstichlöcher

Wir messen es. testo

63,99

Art.-Nr.	€/Set
201408	63,99

Thermometer testo 805

Mit Top Safe - die unverwüstliche und wasserdichte Schutzhülle! Geeignet für schnelle Messungen im Vorbeigehen. Mit Infrarot-Sensor. Messbereich: -25° bis +250°C, Messgröße: °C und °F, Auflösung: 0,1°C. Lieferung erfolgt mit Lithium Batterie (2302). VPE 1.

Wir messen es. testo

- **Klein und handlich, passt in jede Jackentasche**
- **Hohe Genauigkeit im kritischen Bereich für Lebensmittel**
- **Verpackungen bleiben unbeschädigt**
- **Wasserdicht und robust durch die Schutzhülle TopSafe**
- **Der TopSafe ist spülmaschinengeeignet**
- **Minimal- und Maximalwertanzeige**
- **Scann-Modus zur Dauermessung**

64,99

Art.-Nr.	LxBxH in cm	€/St.
38844	8x3,1x19	64,99

Frittieröl-Tester testo 270

Im Koffer mit Referenzöl, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung und Trainingcard sowie Kalibrier-Protokoll und Batterien (2xAAA für ca. 25 h). Reduziert den Frittierölverbrauch um bis zu 20%. Frittierölqualität sicherstellen und Kosten sparen. Ergonomisches Design und robuste Verarbeitung. Unter fließendem Wasser abwaschbar. Eindeutige Alarmierung nach dem Ampelprinzip über beleuchtetes LC-Display. Hold- und Auto-Hold-Funktion. Kalibrierung und Justage selbst durchführbar. Durch PIN vor versehentlichem Verstellen geschützt. Messbereich 0,0-40,0% TPM, +40° bis +200°C. VPE 1.

Wir messen es. testo

449,00

Art.-Nr.	LxBxH in cm	€/St.
11214	30x5x17	449,00

Alle Testo Messgeräte erfüllen selbstverständlich die strengen Vorgaben des HACCP Konzeptes , der GMP – Richtlinien und anderer internationaler Normen.